4-8-3 КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ (2/2)

■ МОДЕЛЬ : AU14

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.88	3.01	5.12	3.21
15	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.88	3.01	5.12	3.21
21	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.80	2.96	4.88	3.11
23	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.72	2.96	4.84	3.08
25	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.64	2.91	4.76	3.03
27	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.56	2.86	4.68	2.98
30	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.28	2.90	4.48	2.85	4.56	2.95
33	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.16	2.87	4.36	2.78	4.44	2.87
35	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	4.00	2.84	4.08	2.81	4.28	2.77	4.36	2.87
37	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	3.92	2.82	4.00	2.76	4.20	2.72	4.28	2.82
40	2.88	2.07	3.16	2.47	3.72	2.80	3.80	2.74	3.88	2.71	4.04	2.66	4.12	2.75
43	2.88	2.07	3.16	2.47	3.56	2.71	3.64	2.66	3.72	2.64	3.88	2.59	3.96	2.73

■ МОДЕЛЬ : AU18

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	6.10	3.77	6.40	3.96
15	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	6.10	3.77	6.40	3.96
21	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	6.00	3.71	6.10	3.84
23	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	5.90	3.65	6.05	3.87
25	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	5.80	3.65	5.95	3.80
27	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	5.70	3.58	5.85	3.74
30	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.35	3.64	5.60	3.58	5.70	3.70
33	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.20	3.59	5.45	3.48	5.55	3.66
35	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	5.00	3.55	5.10	3.52	5.35	3.47	5.45	3.59
37	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	4.90	3.53	5.00	3.50	5.25	3.41	5.35	3.58
40	3.60	2.59	3.95	3.13	4.65	3.49	4.75	3.47	4.85	3.39	5.05	3.33	5.15	3.50
43	3.60	2.59	3.95	3.13	4.45	3.39	4.55	3.37	4.65	3.35	4.85	3.25	4.95	3.41

TC : полная холодильная мощность, кВт
SHC : явная холодильная мощность, кВт
DB : по сухому термометру
WB : по влажному термометру

4-8-4 КАССЕТНЫЙ (1/2)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

■ МОДЕЛЬ : AU20

Наружная температура	Температура в помещении													
	20 °CDB/15 °CWB		23 °CDB/16 °CWB		26 °CDB/18 °CWB		27 °CDB/19 °CWB		28 °CDB/20 °CWB		30 CDB/22 CWB		32 CDB/23 CWB	
(°CDB)	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH
10	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.95	4.17	7.30	4.45
15	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.95	4.17	7.30	4.45
21	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.84	4.17	6.95	4.31
23	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.73	4.10	6.90	4.28
25	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.61	4.03	6.78	4.21
27	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.50	4.03	6.67	4.20
30	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	6.10	4.03	6.38	3.96	6.50	4.09
33	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	5.93	3.97	6.21	3.91	6.33	4.05
35	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.70	3.99	5.81	3.90	6.10	3.84	6.21	4.04
37	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.59	3.91	5.70	3.88	5.99	3.77	6.10	3.96
40	4.10	2.87	4.50	3.47	5.30	3.87	5.42	3.84	5.53	3.82	5.76	3.68	5.87	3.87
43	4.10	2.87	4.50	3.47	5.07	3.75	5.19	3.73	5.30	3.71	5.53	3.59	5.64	3.78

■ МОДЕЛЬ : AU25

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.60	5.36	9.02	5.71
15	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.60	5.36	9.02	5.71
21	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.46	5.35	8.60	5.61
23	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.32	5.26	8.53	5.56
25	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.18	5.25	8.39	5.47
27	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	8.04	5.16	8.25	5.46
30	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.54	5.21	7.90	5.15	8.04	5.40
33	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.33	5.14	7.68	5.01	7.83	5.33
35	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	7.05	5.15	7.19	5.11	7.54	4.99	7.68	5.24
37	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	6.91	5.11	7.05	5.01	7.40	4.97	7.54	5.21
40	5.08	3.71	5.57	4.50	6.56	5.04	6.70	5.02	6.84	4.93	7.12	4.85	7.26	5.09
43	5.08	3.71	5.57	4.50	6.27	4.95	6.42	4.87	6.56	4.85	6.84	4.73	6.98	5.03

■ МОДЕЛЬ : AU30

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.74	6.43	11.26	6.74
15	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.74	6.43	11.26	6.74
21	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.56	6.32	10.74	6.54
23	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.38	6.22	10.65	6.48
25	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.21	6.21	10.47	6.48
27	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	10.03	6.11	10.30	6.37
30	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.42	6.21	9.86	6.00	10.03	6.31
33	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	9.15	6.04	9.59	5.94	9.77	6.15
35	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.80	6.07	8.98	6.01	9.42	5.83	9.59	6.13
37	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.62	5.95	8.80	5.89	9.24	5.81	9.42	6.02
40	6.34	4.44	6.95	5.29	8.18	5.90	8.36	5.85	8.54	5.80	8.89	5.68	9.06	5.89
43	6.34	4.44	6.95	5.29	7.83	5.72	8.01	5.69	8.18	5.65	8.54	5.54	8.71	5.75

■ МОДЕЛЬ : AU36

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	12.81	7.65	13.44	8.03
15	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	12.81	7.65	13.44	8.03
21	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	12.60	7.53	12.81	7.79
23	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	12.39	7.40	12.71	7.72
25	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	12.18	7.40	12.50	7.60
27	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	11.97	7.28	12.29	7.59
30	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	11.24	7.29	11.76	7.15	11.97	7.40
33	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	10.92	7.20	11.45	7.08	11.66	7.32
35	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.50	7.14	10.71	7.06	11.24	6.95	11.45	7.19
37	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	10.29	7.10	10.50	7.03	11.03	6.82	11.24	7.06
40	7.56	5.22	8.30	6.24	9.77	7.04	9.98	6.89	10.19	6.82	10.61	6.67	10.82	6.91
43	7.56	5.22	8.30	6.24	9.35	6.74	9.56	6.69	9.77	6.64	10.19	6.51	10.40	6.75

TC : полная холодильная мощность, кВт
SHC : явная холодильная мощность, кВт
DB : по сухому термометру
WB : по влажному термометру

4-8-4 КАССЕТНЫЙ (2/2)

■ МОДЕЛЬ : AU45

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	15.49	9.39	16.26	9.85
15	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	15.49	9.39	16.26	9.85
21	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	15.24	9.23	15.49	9.55
23	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	14.99	9.24	15.37	9.47
25	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	14.73	9.08	15.11	9.47
27	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	14.48	8.92	14.86	9.31
30	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.59	9.09	14.22	8.77	14.48	9.08
33	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	13.21	8.83	13.84	8.68	14.10	8.98
35	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.70	8.89	12.95	8.66	13.59	8.52	13.84	8.82
37	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.45	8.71	12.70	8.62	13.34	8.36	13.59	8.80
40	9.14	6.40	10.03	7.65	11.81	8.64	12.07	8.57	12.32	8.37	12.83	8.17	13.08	8.61
43	9.14	6.40	10.03	7.65	11.30	8.38	11.56	8.33	11.81	8.14	12.32	7.98	12.57	8.41

■ МОДЕЛЬ : AU54

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	17.20	10.45	18.05	10.78
15	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	17.20	10.45	18.05	10.78
21	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	16.92	10.28	17.20	10.63
23	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	16.64	10.11	17.06	10.54
25	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	16.36	9.94	16.78	10.37
27	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	16.07	9.93	16.50	10.19
30	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	15.09	9.94	15.79	9.76	16.07	10.10
33	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	14.66	9.82	15.37	9.65	15.65	9.99
35	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	14.10	9.73	14.38	9.63	15.09	9.48	15.37	9.81
37	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	13.82	9.68	14.10	9.58	14.81	9.30	15.09	9.79
40	10.15	7.11	11.14	8.49	13.11	9.59	13.40	9.38	13.68	9.30	14.24	9.09	14.52	9.57
43	10.15	7.11	11.14	8.49	12.55	9.30	12.83	9.25	13.11	9.05	13.68	8.87	13.96	9.34

TC : полная холодильная мощность, кВт
SHC : явная холодильная мощность, кВт
DB : по сухому термометру
WB : по влажному термометру

4-8-5 КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AS7

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.62	1.75	2.75	1.87
15	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.62	1.75	2.75	1.87
21	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.58	1.75	2.62	1.81
23	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.54	1.72	2.60	1.79
25	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.49	1.69	2.56	1.76
27	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.45	1.69	2.52	1.73
30	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.30	1.69	2.41	1.66	2.45	1.72
33	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.24	1.67	2.34	1.62	2.39	1.67
35	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.15	1.66	2.19	1.64	2.30	1.61	2.34	1.67
37	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.11	1.62	2.15	1.61	2.26	1.58	2.30	1.64
40	1.55	1.21	1.70	1.44	2.00	1.61	2.04	1.60	2.09	1.58	2.17	1.55	2.21	1.60
43	1.55	1.21	1.70	1.44	1.91	1.56	1.96	1.55	2.00	1.54	2.09	1.51	2.13	1.57

■ МОДЕЛЬ : AS9

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.42	2.23	3.58	2.34
15	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.42	2.23	3.58	2.34
21	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.36	2.19	3.42	2.26
23	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.30	2.15	3.39	2.25
25	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.25	2.12	3.33	2.21
27	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.19	2.12	3.28	2.17
30	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	3.00	2.12	3.14	2.08	3.19	2.15
33	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	2.91	2.09	3.05	2.02	3.11	2.13
35	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.80	2.07	2.86	2.05	3.00	2.02	3.05	2.09
37	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.74	2.06	2.80	2.01	2.94	1.98	3.00	2.05
40	2.02	1.51	2.21	1.81	2.60	2.01	2.66	2.00	2.72	1.98	2.83	1.94	2.88	2.01
43	2.02	1.51	2.21	1.81	2.49	1.95	2.55	1.94	2.60	1.93	2.72	1.86	2.77	1.96

■ МОДЕЛЬ : AS12

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	4.27	2.61	4.48	2.74
15	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	4.27	2.61	4.48	2.74
21	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	4.20	2.57	4.27	2.69
23	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	4.13	2.57	4.24	2.67
25	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	4.06	2.52	4.17	2.63
27	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	3.99	2.48	4.10	2.62
30	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.75	2.51	3.92	2.47	3.99	2.56
33	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.64	2.48	3.82	2.41	3.89	2.53
35	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.50	2.49	3.57	2.43	3.75	2.40	3.82	2.52
37	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.43	2.44	3.50	2.42	3.68	2.36	3.75	2.47
40	2.52	1.79	2.77	2.15	3.26	2.44	3.33	2.39	3.40	2.38	3.54	2.34	3.61	2.45
43	2.52	1.79	2.77	2.15	3.12	2.37	3.19	2.36	3.26	2.31	3.40	2.28	3.47	2.39

■ МОДЕЛЬ : AS14

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.64	3.07	4.86	3.28
15	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.64	3.07	4.86	3.28
21	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.56	3.02	4.64	3.17
23	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.48	3.02	4.60	3.15
25	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.41	2.97	4.52	3.14
27	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.33	2.97	4.45	3.09
30	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	4.07	2.96	4.26	2.91	4.33	3.06
33	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	3.95	2.92	4.14	2.88	4.22	3.02
35	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.80	2.93	3.88	2.90	4.07	2.83	4.14	2.97
37	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.72	2.91	3.80	2.84	3.99	2.82	4.07	2.96
40	2.74	2.11	3.00	2.57	3.53	2.87	3.61	2.86	3.69	2.80	3.84	2.75	3.91	2.89
43	2.74	2.11	3.00	2.57	3.38	2.78	3.46	2.77	3.53	2.76	3.69	2.68	3.76	2.82

TC : полная холодильная мощность, кВт
SHC : явная холодильная мощность, кВт
DB : по сухому термометру
WB : по влажному термометру

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-8-6 НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AS18

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.59	4.04	6.91	4.30
15	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.59	4.04	6.91	4.30
21	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.48	4.04	6.59	4.23
23	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.37	3.97	6.53	4.20
25	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.26	3.96	6.43	4.13
27	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.16	3.89	6.32	4.12
30	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.78	3.94	6.05	3.88	6.16	4.07
33	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.62	3.88	5.89	3.78	5.99	3.97
35	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.40	3.89	5.51	3.86	5.78	3.77	5.89	3.95
37	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.29	3.81	5.40	3.78	5.67	3.70	5.78	3.94
40	3.89	2.80	4.27	3.40	5.02	3.86	5.13	3.74	5.24	3.72	5.45	3.66	5.56	3.84
43	3.89	2.80	4.27	3.40	4.81	3.69	4.91	3.68	5.02	3.71	5.24	3.57	5.35	3.75

■ МОДЕЛЬ : AS24

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Наружная температура	Температура в помещении													
	20°CDB/15°CWB		23°CDB/16°CWB		26°CDB/18°CWB		27°CDB/19°CWB		28°CDB/20°CWB		30°CDB/22°CWB		32°CDB/23°CWB	
(°CDB)	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	8.42	5.09	8.83	5.42
15	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	8.42	5.09	8.83	5.42
21	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	8.28	5.00	8.42	5.25
23	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	8.14	5.00	8.35	5.21
25	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	8.00	4.91	8.21	5.20
27	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	7.87	4.91	8.07	5.11
30	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.38	4.96	7.73	4.82	7.87	5.06
33	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.18	4.82	7.52	4.76	7.66	5.00
35	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.90	4.90	7.04	4.79	7.38	4.68	7.52	4.98
37	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.76	4.80	6.90	4.77	7.25	4.66	7.38	4.89
40	4.97	3.53	5.45	4.24	6.42	4.74	6.56	4.78	6.69	4.69	6.97	4.55	7.11	4.77
43	4.97	3.53	5.45	4.24	6.14	4.65	6.28	4.64	6.42	4.68	6.69	4.50	6.83	4.72

■ МОДЕЛЬ : AS30

Наружная температура	Температура в помещении													
	20 °CDB/15 °CWB		23 °CDB/16 °CWB		26 °CDB/18 °CWB		27 °CDB/19 °CWB		28 °CDB/20 °CWB		30 °CDB/22 °CWB		32 °CDB/23 °CWB	
(°CDB)	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH	TC	SCH
10	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.76	5.95	10.24	6.35
15	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.76	5.95	10.24	6.35
21	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.60	5.86	9.76	6.15
23	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.44	5.85	9.68	6.10
25	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.28	5.75	9.52	6.00
27	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	9.12	5.75	9.36	5.99
30	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.56	5.74	8.96	5.64	9.12	5.93
33	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.32	5.66	8.72	5.58	8.88	5.77
35	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	8.00	5.68	8.16	5.63	8.56	5.48	8.72	5.76
37	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	7.84	5.57	8.00	5.52	8.40	5.46	8.56	5.65
40	5.76	4.09	6.32	4.93	7.44	5.58	7.60	5.47	7.76	5.43	8.08	5.33	8.24	5.60
43	5.76	4.09	6.32	4.93	7.12	5.41	7.28	5.39	7.44	5.28	7.76	5.20	7.92	5.46

TC : полная холодильная мощность, кВт
SHC : явная холодильная мощность, кВт
DB : по сухому термометру
WB : по влажному термометру

4-9 ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕПЛУ

4-9-1 КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ (1 / 2)

■ МОДЕЛЬ : AR7

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40
-10		2.08	1.95	1.86	1.72	1.62	1.52
-5		2.34	2.26	2.15	1.94	1.79	1.64
0		2.53	2.44	2.39	2.16	1.96	1.76
5		2.72	2.63	2.45	2.16	1.96	1.76
7		2.81	2.64	2.45	2.16	1.96	1.76
10		2.79	2.65	2.45	2.15	1.96	1.77
15		2.94	2.65	2.45	2.16	1.96	1.77

■ МОДЕЛЬ : AR9

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.09	2.02	1.96	1.89	1.83	1.77
-10		2.63	2.46	2.35	2.17	2.05	1.93
-5		2.96	2.86	2.72	2.45	2.27	2.08
0		3.20	3.09	3.02	2.73	2.48	2.23
5		3.44	3.33	3.10	2.73	2.47	2.23
7		3.55	3.34	3.10	2.73	2.48	2.23
10		3.53	3.35	3.11	2.72	2.48	2.24
15		3.72	3.35	3.10	2.73	2.48	2.23

■ МОДЕЛЬ : AR12

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.76	2.67	2.59	2.50	2.42	2.35
-10		3.48	3.26	3.10	2.87	2.71	2.55
-5		3.92	3.78	3.59	3.25	3.00	2.75
0		4.23	4.09	3.99	3.61	3.28	2.95
5		4.55	4.40	4.10	3.61	3.27	2.94
7		4.70	4.42	4.10	3.61	3.28	2.94
10		4.67	4.43	4.11	3.60	3.28	2.96
15		4.92	4.43	4.09	3.61	3.29	2.95

TC : Тепловая мощность, кВт

4-9-1 КОМПАКТНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ (2 / 2)

■ МОДЕЛЬ : AR14

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.23	3.13	3.03	2.93	2.83	2.75
-10		4.08	3.81	3.63	3.37	3.17	2.99
-5		4.59	4.43	4.21	3.80	3.51	3.22
0		4.95	4.78	4.67	4.23	3.84	3.45
5		5.33	5.15	4.80	4.23	3.83	3.45
7		5.50	5.18	4.80	4.22	3.84	3.45
10		5.46	5.19	4.81	4.22	3.84	3.46
15		5.76	5.19	4.79	4.22	3.85	3.46

■ МОДЕЛЬ : AR18

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.77	3.65	3.54	3.42	3.30	3.20
-10		4.76	4.45	4.24	3.93	3.70	3.48
-5		5.36	5.17	4.91	4.43	4.10	3.75
0		5.78	5.58	5.45	4.93	4.48	4.02
5		6.22	6.01	5.60	4.93	4.47	4.02
7		6.41	6.04	5.60	4.93	4.48	4.02
10		6.37	6.05	5.61	4.92	4.49	4.04
15		6.73	6.05	5.59	4.93	4.49	4.04

■ МОДЕЛЬ : AR22

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	4.24	4.11	3.98	3.85	3.72	3.61
-10		5.35	5.00	4.77	4.42	4.16	3.92
-5		6.02	5.81	5.52	4.99	4.61	4.22
0		6.50	6.28	6.13	5.55	5.04	4.53
5		6.99	6.76	6.30	5.55	5.03	4.53
7		7.22	6.80	6.30	5.54	5.04	4.52
10		7.17	6.81	6.31	5.54	5.05	4.55
15		7.57	6.81	6.29	5.54	5.05	4.54

TC : тепловая мощность, кВт

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-9-2 КАНАЛЬНЫЙ с низким статическим давлением

■ МОДЕЛЬ : AR25

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	5.28	5.12	4.96	4.79	4.63	4.49
-10		6.67	6.24	5.94	5.50	5.18	4.89
-5		7.51	7.24	6.88	6.22	5.74	5.26
0		8.10	7.82	7.64	6.91	6.28	5.64
5		8.72	8.43	7.85	6.92	6.27	5.64
7		8.99	8.47	7.85	6.91	6.28	5.64
10		8.94	8.48	7.86	6.90	6.29	5.66
15		9.43	8.48	7.84	6.91	6.29	5.66

■ МОДЕЛЬ : AR30

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	6.12	5.94	5.75	5.56	5.37	5.21
-10		7.73	7.23	6.89	6.38	6.01	5.66
-5		8.70	8.39	7.98	7.21	6.66	6.10
0		9.39	9.07	8.86	8.01	7.28	6.54
5		10.10	9.77	9.11	8.02	7.26	6.54
7		10.42	9.82	9.10	8.00	7.28	6.54
10		10.36	9.83	9.12	8.00	7.29	6.57
15		10.93	9.84	9.09	8.01	7.29	6.56

■ МОДЕЛЬ : AR36

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	7.20	6.98	6.76	6.53	6.31	6.12
-10		9.09	8.50	8.10	7.50	7.06	6.66
-5		10.23	9.87	9.38	8.47	7.83	7.17
0		11.04	10.66	10.42	9.42	8.56	7.69
5		11.88	11.49	10.71	9.43	8.54	7.69
7		12.26	11.54	10.70	9.41	8.56	7.69
10		12.18	11.56	10.72	9.40	8.57	7.72
15		12.85	11.56	10.69	9.42	8.58	7.71

■ МОДЕЛЬ : AR45

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	9.22	8.94	8.66	8.37	8.08	7.84
-10		11.64	10.88	10.37	9.61	9.04	8.53
-5		13.10	12.64	12.01	10.85	10.02	9.18
0		14.13	13.65	13.34	12.06	10.96	9.84
5		15.21	14.71	13.71	12.07	10.94	9.84
7		15.69	14.78	13.70	12.05	10.96	9.84
10		15.59	14.80	13.72	12.04	10.97	9.88
15		16.45	14.81	13.68	12.06	10.98	9.87

TC : тепловая мощность, кВт

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-9-3 КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AU7

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40
-10		2.08	1.95	1.86	1.72	1.62	1.52
-5		2.34	2.26	2.15	1.94	1.79	1.64
0		2.53	2.44	2.39	2.16	1.96	1.76
5		2.72	2.63	2.45	2.16	1.96	1.76
7		2.81	2.64	2.45	2.16	1.96	1.76
10		2.79	2.65	2.45	2.15	1.96	1.77
15		2.94	2.65	2.45	2.16	1.96	1.77

■ МОДЕЛЬ : AU9

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.09	2.02	1.96	1.89	1.83	1.77
-10		2.63	2.46	2.35	2.17	2.05	1.93
-5		2.96	2.86	2.72	2.45	2.27	2.08
0		3.20	3.09	3.02	2.73	2.48	2.23
5		3.44	3.33	3.10	2.73	2.47	2.23
7		3.55	3.34	3.10	2.73	2.48	2.23
10		3.53	3.35	3.11	2.72	2.48	2.24
15		3.72	3.35	3.10	2.73	2.48	2.23

■ МОДЕЛЬ : AU12

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.76	2.67	2.59	2.50	2.42	2.35
-10		3.48	3.26	3.10	2.87	2.71	2.55
-5		3.92	3.78	3.59	3.25	3.00	2.75
0		4.23	4.09	3.99	3.61	3.28	2.95
5		4.55	4.40	4.10	3.61	3.27	2.94
7		4.70	4.42	4.10	3.61	3.28	2.94
10		4.67	4.43	4.11	3.60	3.28	2.96
15		4.92	4.43	4.09	3.61	3.29	2.95

■ МОДЕЛЬ : AU14

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.03	2.94	2.84	2.75	2.66	2.58
-10		3.82	3.57	3.41	3.15	2.97	2.80
-5		4.30	4.15	3.95	3.56	3.29	3.02
0		4.64	4.48	4.38	3.96	3.60	3.23
5		5.00	4.83	4.50	3.96	3.59	3.23
7		5.15	4.86	4.50	3.96	3.60	3.23
10		5.12	4.86	4.51	3.95	3.60	3.25
15		5.40	4.86	4.49	3.96	3.61	3.24

■ МОДЕЛЬ : AU18

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.67	3.56	3.44	3.33	3.22	3.12
-10		4.63	4.33	4.13	3.82	3.60	3.39
-5		5.21	5.03	4.78	4.32	3.99	3.65
0		5.62	5.43	5.31	4.80	4.36	3.91
5		6.05	5.85	5.45	4.80	4.35	3.91
7		6.24	5.88	5.45	4.79	4.36	3.91
10		6.20	5.89	5.46	4.79	4.37	3.93
15		6.55	5.89	5.44	4.80	4.37	3.93

TC : тепловая мощность, кВт

4-9-4 КАССЕТНЫЙ (1/2)

■ МОДЕЛЬ : AU20

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.90	3.78	3.67	3.54	3.42	3.32
-10		4.93	4.61	4.39	4.07	3.83	3.61
-5		5.55	5.35	5.09	4.59	4.24	3.89
0		5.98	5.78	5.65	5.11	4.64	4.17
5		6.44	6.23	5.80	5.11	4.63	4.17
7		6.64	6.26	5.80	5.10	4.64	4.17
10		6.60	6.27	5.81	5.10	4.65	4.18
15		6.97	6.27	5.79	5.10	4.65	4.18

■ МОДЕЛЬ : AU25

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	5.28	5.12	4.96	4.79	4.63	4.49
-10		6.67	6.24	5.94	5.50	5.18	4.89
-5		7.51	7.24	6.88	6.22	5.74	5.26
0		8.10	7.82	7.64	6.91	6.28	5.64
5		8.72	8.43	7.85	6.92	6.27	5.64
7		8.99	8.47	7.85	6.91	6.28	5.64
10		8.94	8.48	7.86	6.90	6.29	5.66
15		9.43	8.48	7.84	6.91	6.29	5.66

■ МОДЕЛЬ : AU30

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	6.12	5.94	5.75	5.56	5.37	5.21
-10		7.73	7.23	6.89	6.38	6.01	5.66
-5		8.70	8.39	7.98	7.21	6.66	6.10
0		9.39	9.07	8.86	8.01	7.28	6.54
5		10.10	9.77	9.11	8.02	7.26	6.54
7		10.42	9.82	9.10	8.00	7.28	6.54
10		10.36	9.83	9.12	8.00	7.29	6.57
15		10.93	9.84	9.09	8.01	7.29	6.56

■ МОДЕЛЬ : AU36

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	7.20	6.98	6.76	6.53	6.31	6.12
-10		9.09	8.50	8.10	7.50	7.06	6.66
-5		10.23	9.87	9.38	8.47	7.83	7.17
0		11.04	10.66	10.42	9.42	8.56	7.69
5		11.88	11.49	10.71	9.43	8.54	7.69
7		12.26	11.54	10.70	9.41	8.56	7.69
10		12.18	11.56	10.72	9.40	8.57	7.72
15		12.85	11.56	10.69	9.42	8.58	7.71

TC : тепловая мощность, кВт

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-9-4 КАССЕТНЫЙ (2/2)

■ МОДЕЛЬ : AU45

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	9.22	8.94	8.66	8.37	8.08	7.84
-10		11.64	10.88	10.37	9.61	9.04	8.53
-5		13.10	12.64	12.01	10.85	10.02	9.18
0		14.13	13.65	13.34	12.06	10.96	9.84
5		15.21	14.71	13.71	12.07	10.94	9.84
7		15.69	14.78	13.70	12.05	10.96	9.84
10		15.59	14.80	13.72	12.04	10.97	9.88
15		16.45	14.81	13.68	12.06	10.98	9.87

■ МОДЕЛЬ : AU54

Наружная температура		Температура в помещении					
		15℃DB	18℃DB	20℃DB	23℃DB	25℃DB	27℃DB
(℃DB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	10.6	10.3	10.0	9.6	9.3	9.0
-10		13.4	12.6	12.0	11.1	10.4	9.8
-5		15.1	14.6	13.9	12.5	11.6	10.6
0		16.3	15.7	15.4	13.9	12.6	11.3
5		17.5	17.0	15.8	13.9	12.6	11.3
7		18.1	17.0	15.8	13.9	12.6	11.3
10		18.0	17.1	15.8	13.9	12.7	11.4
15		19.0	17.1	15.8	13.9	12.7	11.4

TC : тепловая мощность, кВт

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-9-5 КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AS7

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40
-10		2.08	1.95	1.86	1.72	1.62	1.52
-5		2.34	2.26	2.15	1.94	1.79	1.64
0		2.53	2.44	2.39	2.16	1.96	1.76
5		2.72	2.63	2.45	2.16	1.96	1.76
7		2.81	2.64	2.45	2.16	1.96	1.76
10		2.79	2.65	2.45	2.15	1.96	1.77
15		2.94	2.65	2.45	2.16	1.96	1.77

■ МОДЕЛЬ : AS9

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.09	2.02	1.96	1.89	1.83	1.77
-10		2.63	2.46	2.35	2.17	2.05	1.93
-5		2.96	2.86	2.72	2.45	2.27	2.08
0		3.20	3.09	3.02	2.73	2.48	2.23
5		3.44	3.33	3.10	2.73	2.47	2.23
7		3.55	3.34	3.10	2.73	2.48	2.23
10		3.53	3.35	3.11	2.72	2.48	2.24
15		3.72	3.35	3.10	2.73	2.48	2.23

■ МОДЕЛЬ : AS12

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	2.76	2.67	2.59	2.50	2.42	2.35
-10		3.48	3.26	3.10	2.87	2.71	2.55
-5		3.92	3.78	3.59	3.25	3.00	2.75
0		4.23	4.09	3.99	3.61	3.28	2.95
5		4.55	4.40	4.10	3.61	3.27	2.94
7		4.70	4.42	4.10	3.61	3.28	2.94
10		4.67	4.43	4.11	3.60	3.28	2.96
15		4.92	4.43	4.09	3.61	3.29	2.95

■ МОДЕЛЬ : AS14

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.03	2.94	2.84	2.75	2.66	2.58
-10		3.82	3.57	3.41	3.15	2.97	2.80
-5		4.30	4.15	3.95	3.56	3.29	3.02
0		4.64	4.48	4.38	3.96	3.60	3.23
5		5.00	4.83	4.50	3.96	3.59	3.23
7		5.15	4.86	4.50	3.96	3.60	3.23
10		5.12	4.86	4.51	3.95	3.60	3.25
15		5.40	4.86	4.49	3.96	3.61	3.24

TC : тепловая мощность, кВт

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-9-6 НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AS18

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	3.77	3.65	3.54	3.42	3.30	3.20
-10		4.76	4.45	4.24	3.93	3.70	3.48
-5		5.36	5.17	4.91	4.43	4.10	3.75
0		5.78	5.58	5.45	4.93	4.48	4.02
5		6.22	6.01	5.60	4.93	4.47	4.02
7		6.41	6.04	5.60	4.93	4.48	4.02
10		6.37	6.05	5.61	4.92	4.49	4.04
15		6.73	6.05	5.59	4.93	4.49	4.04

■ МОДЕЛЬ : AS24

Наружная температура		Температура в помещении					
		15°CDB	18°CDB	20°CDB	23°CDB	25°CDB	27°CDB
(°CDB)	RH	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-15	RH85%	5.25	5.09	4.93	4.76	4.60	4.46
-10		6.63	6.20	5.91	5.47	5.15	4.85
-5		7.46	7.19	6.84	6.18	5.70	5.23
0		8.04	7.77	7.59	6.87	6.24	5.60
5		8.66	8.37	7.80	6.87	6.23	5.60
7		8.93	8.42	7.80	6.86	6.24	5.60
10		8.88	8.43	7.81	6.85	6.25	5.63
15		9.37	8.43	7.79	6.86	6.25	5.62

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОЗДУХА

4-10-1 КОМПАКТНЫЙ КАССЕТНЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AU7, AU9

Единица измерения: м/с

Поток воздуха в четырех направлениях

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В



Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В



Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид с боку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

■ МОДЕЛИ : AU12, AU14

Поток воздуха в четырех направлениях | Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

УГОЛ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА



Поток воздуха в двух направлениях | Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

■ МОДЕЛЬ : AU18

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

УГОЛ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА



Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-10-2 КАССЕТНЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AU20

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вверх

■ МОДЕЛЬ : AU25

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

■ МОДЕЛЬ : AU30

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с

Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

■ МОДЕЛЬ : AU36

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с

Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

■ МОДЕЛЬ : AU45

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

■МОДЕЛЬ : AU54

Поток воздуха в четырех направлениях

Единица измерения: м/с



Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 240В

Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление горизонтальных жалюзи: вниз

Поток воздуха в двух направлениях

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Направление потока воздуха: вверх

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Направление потока воздуха: вверх

4-10-3 КОМПАКТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛИ : AS7

Вид сверху
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: правое и левое

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Положение направляющей:
вертикальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



■ МОДЕЛЬ : AS9

Единица измерения: м/с

Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Единица измерения: м/с

Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: правое и левое



Единица измерения: м/с

Вид сбоку
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Единица измерения: м/с

Вид сбоку
Положение направляющей: вертикальное
Жалюзи: центральные



■ МОДЕЛИ : AS12, AS14

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: правое и левое



Вид сбоку
Положение направляющей:
горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Положение направляющей:
вертикальное
Жалюзи: центральные

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

4-10-4 НАСТЕННЫЙ

■ МОДЕЛЬ : AS18

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 220В

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: правое и левое

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные

Единица измерения: м/с



Вид сбоку
Положение направляющей: вертикальное
Жалюзи: центральные

■ МОДЕЛЬ : AS24

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 220В

Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: правое и левое



Вид сбоку
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Вид сбоку
Положение направляющей: вертикальное
Жалюзи: центральные



■ МОДЕЛЬ : AS30

Примечание:
Условия:
Скорость вентилятора: высокая
Режим работы: вентилятор
Напряжение: 220В

Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Вид сверху
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: правое и левое



Вид сбоку
Положение направляющей: горизонтальное
Жалюзи: центральные



Вид сбоку
Положение направляющей: вертикальное
Жалюзи: центральные



4-11 ВОЗДУШНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

4-11-1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА (компактный канальный)

■МОДЕЛИ : AR7, AR9, AR12, AR14, AR18,AR22







ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО ХОЛОДУ И ТЕПЛУ ОТ РАСХОДА ВОЗДУХА





ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ РАСХОДА ВОЗДУХА





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ